

Fiche technique :


MRT 3570

VISION +



Capacités		Métrique
Capacité max.	Q	7000 kg
Hauteur de levage max.	h3	34.7 m
Déport maximal	l4	28 m
Poids et dimensions		
Largeur hors tout	b1	2.5 m
Hauteur hors tout	h17	3.26 m
Largeur hors tout cabine	b4	0.96 m
Garde au sol	m4	0.36 m
Empattement	y	3.75 mm
Angle de cavage	a4	11 °
Angle de déversement	a5	113 °
Rotation tourelle		360 °
Poids		23800 kg
Longueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 60 mm
Roues		
Pneus standards		17,5_R25
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2
Mode de direction		2 roues directrices, 4 roues directrices, Mode crabe
Stabilisateurs		
Type de stabilisateurs		Télescopique triplex
Commandes avec stabilisateurs		Stabilisateurs à commande individuelle ou simultanée
Moteur		
Marque du moteur		Yanmar
Norme moteur		EU Stage V / US EPA Tier 4
Modèle du moteur		4TN107FTT-6SMU2
Puissance du moteur I.C. (ch) / Puissance (kW)		211 ch / 155 kW
Couple max. / Régime moteur (min)		805 Nm @ 1500 tr/min
Nombre de cylindres - Cylindrée		4 - 4567 cm³
Système de refroidissement		Water cooled
Nombre de batterie / Batterie / Capacité de batterie		2 x 12 V / 120 Ah
Courant de démarrage des batteries		(EN)850 A
Transmission		
Type de transmission		Hydrostatic with CVT
Boîte de vitesses		Speedshift
Vitesse de déplacement max.		40 km/h
Frein de parking		Frein de stationnement négatif automatique
Frein de service		Freinage multidisques à bain d'huile sur pont avant et arrière
Hydraulique		
Type de pompe hydraulique		Pompe à cylindrée variable
Débit hydraulique		185 l/min
Pression hydraulique		350 Bar
Capacités des réservoirs		
Huile moteur		13 l
Huile hydraulique		300 l
Réservoir à carburant		320 l
Fluide d'échappement du moteur diesel (type AdBlue®)		24 l
Divers		
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 2
Commandes		2 Joysticks
Sécurité homologation cabine		Cabine ROPS - FOPS (Niveau 2)
Système de reconnaissance automatique des accessoires (E-Reco)		Standard

Schémas d'encombrement



Autres données

Longueur hors-tout (avec fourches)

Longueur au talon des fourches

Longueur du châssis

Empattement

Garde au sol

Déport du contrepoids (tourelle à 90°)

Angle de cavage

Angle de déversement

Longueur hors tout aux stabilisateurs

Rayon de braquage (extérieur roues)

Largeur hors tout

Largeur hors tout stabilisateurs déployés

Largeur hors tout cabine

Hauteur hors tout

Correcteur de dévers


Garde au sol sous les pneus avant sur stabilisateurs

Métrique


l1	10.06 m
l2	8.86 m
l14	6.82 m
y	3.75 mm
m4	0.36 m
a7	3.74 m
a4	11 °
a5	113 °
l12	6.49 m
Wa1	4.91 m
b1	2.5 m
b7	7.4 m
b4	0.96 m
h17	3.26 m
a9	+/- 8 °
m5	0.45 m

Abaques


Machine sur stabilisateurs abaissés avec crochet 9000 kg (Métrique)




Machine sur pneus avec fourches




Machine sur stabilisateurs abaissés avec treuil 7200 kg (métrique)




Machine sur stabilisateurs abaissés avec potence 1500 kg




Machine sur stabilisateurs abaissés avec nacelle 365 kg



Machine sur stabilisateurs abaissés avec 3D positif



Machine sur stabilisateurs abaissés avec fourches





Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes