

Fiche technique :

220 TJ+




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacités		Métrique	Impérial
Hauteur de travail	h21	21.74 m	71 ft 4 in
Hauteur plancher (accès)	h20	0.39 m	1 ft 3 in
Hauteur de plate-forme	h7	19.74 m	64 ft 9 in
Déport max.		17.79 m	58 ft 4 in
Rotation du bras pendulaire (haut / bas)		+70 ° / -63 °	+70 ° / -63 °
Capacité de la nacelle	Q	400 kg	882 lb
Rotation tourelle		360 °	360 °
Rotation de la nacelle (droite / gauche)		90 ° / 90 °	90 ° / 90 °
Nombre de personnes (intérieur / extérieur)		3 / 3	3 / 3
Poids et dimensions			
Poids de la nacelle*		13600 kg	29983 lb
Longueur du panier x Largeur du panier	lp / ep	2.30 m x 0.90 m	7 ft 7 in x 2 ft 11 in
Longueur hors-tout	l1	10.06 m	33 ft
Largeur hors tout	b1	2.48 m	8 ft 2 in
Hauteur hors tout	h17	2.66 m	8 ft 9 in
Longueur hors tout repliée	l9	7.35 m	24 ft 1 in
Hauteur hors tout repliée	h18	3.03 m	9 ft 11 in
Longueur pendulaire	l13	2 m	6 ft 7 in
Déport du contrepoids (tourelle à 90°)	a7	1.34 m	4 ft 5 in
Rayon de braquage extérieur	Wa3	4.40 m	14 ft 5 in
Garde au sol au centre de l'empattement	m2	0.44 m	1 ft 5 in
Empattement	y	2.80 m	9 ft 2 in
Performances			
Vitesse d'entraînement - en mode transport		4.90 km/h	3 mi/h
Vitesse d'entraînement - en mode travail		1 km/h	0.62 mi/h
Pente franchissable		40 %	40 %
Dévers autorisé		4 °	4 °
Roues			
Type de roues		Pneumatiques pleins	Pneumatiques pleins
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2	2 / 2
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 2	2 / 2
Freinage sur roues (avants / arrières)		2 / 2	2 / 2
Moteur/batterie			
Marque du moteur / Modèle du moteur		Yanmar - 3TNV88C	Yanmar - 3TNV88C
Norme moteur		Stage V	Stage V
Puissance du moteur I.C. (ch) / Puissance (kW)		36.20 ch / 27.50 kW	36.20 Hp / 27.50 kW
Divers			
Pression au sol		18.30 dan/cm2	265 PSI
Pression hydraulique		400 bar	5802 PSI
Capacité du réservoir hydraulique		94 l	25 US gal
Réservoir à carburant		72 l	19 US gal
Bruit à l'environnement (LwA)		< 105 dB	< 105 dB
Conformité aux normes			
Cette machine est conforme aux normes :		Directives européennes : 2006/42/CE - Machines (refonte EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Basse tension)	Directives européennes : 2006/42/CE - Machines (refonte EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Basse tension)


*Varie selon les options et les normes du pays dans lequel la machine est livrée.

220 TJ+ - Abaques




Abaque de charge pour nacelles métrique



Abaque de charge pour nacelle (impérial)



220 TJ+ - Schémas d'encombrement



Équipements

Standard
4 mouvements simultanés
4 roues directrices avec mode crabe
4 roues motrices
Aide au diagnostic intégré
Alarme sonore et témoins lumineux (dévers, surcharge, descente)
Blocage du différentiel sur pont arrière
Capot de protection pour pupitre de commandes
Compensation électronique du panier
Déverrouillage du dévers
Essieu avant oscillant
Grand écran de base en couleur
Gyrophare LED
Horamètre
Informations sur l'orientation de la tourelle
Interrupteur d'arrêt d'urgence dans le panier et la tourelle
Jauge à carburant avec témoin niveau bas
Machine connectée
Moteur avec DPF
Moteur monté sur plateau coulissant
Panier 2 300 mm
Pompe LS
Pompe électrique de secours
Pont avant à glissement limité
Prédisposition 230V
Rotation continue de la tourelle
Système d'élingage rapide et facile
Système « Stop & Go »
Télécommande pour le transport

Optionnel
Boîtes de rangement supplémentaires
Clapet étouffoir
Coupe batterie
Génératrice embarquée (3,5 ou 5kW)
Huile biodégradable
Kit de sécurité - Hamais + casque
Panier 2 300 mm
Panier étroit de 1,80m
Peintures de couleur spéciales
Phare de travail
Pneus pleins non marquants
Porte panneau
Porte tube
Pot d'échappement pare-étincelles
Prise 110 ou 230 V avec disjoncteur différentiel
Prise 230V avec disjoncteur différentiel
Protection écran sur le boîtier de commande inférieur
Préchauffage du bloc moteur
Prédisposition eau
Réchauffeur de batterie
Réchauffeur huile hydraulique
Serrure à clef du réservoir de carburant
Serrure à clé sur capot tourelle
Système de Protection Secondaire (SPS)



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes